

# SANITREK

## LES TOILETTES ÉCO-RESPONSABLES DES REFUGES EXTRÊMES !

Le Sanitrek est spécialement conçu pour les environnements isolés et extrêmes. Héliportable et autonome, il est parfait pour les refuges et stations de montagne. Conçu pour résister aux basses températures et aux conditions météorologiques difficiles, il est parfaitement adapté aux lieux reculés. Son système avec lombricompostage permet une gestion écologique des déchets sans dépendre des réseaux.



SANS UTILISATION D'EAU



SANS ODEUR GRÂCE À UNE VENTILATION NATURELLE



SANS SCIURE



SANS RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT



CABINE CONFORT



ÉCLAIRAGE NATUREL



FACILITÉ D'ENTRETIEN ET TRANQUILLITÉ DES EXPLOITANTS



## BÂTIMENT STANDARD

- > **Bâtiment** : panneau bois 3 plis Mélèze + contre plaqué
- > **Toiture** : bac acier, RAL 7022
- > **Cabine** : habillage blanc, HPL autour du bloc siège
- > **Sol** : Marmoleum, revêtement de sol trafic intense
- > **Eclairage naturel**, hublot sur la porte cabine
- > **Arrêt de porte fixé sur le bâtiment**



Largeur : 2 m / Longueur : 3,20 m  
Hauteur hors cheminée : 2,78 m



## ENVIRONNEMENTS D'INSTALLATION

- > Refuges de montagne
- > Lieux difficiles d'accès
- > Sites accessibles par hélicoptère



## CABINE



- > Distributeur de gel hydroalcoolique
- > Distributeur de papier hygiénique
- > Portes-manteaux
- > Signalétique intérieure et extérieure
- > **Option :** patère (porte-manteau renforcé)



## SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT SANISPHERE

- > Installation rapide en 1 journée par une équipe de techniciens spécialisés
- > Un bureau d'étude pour assurer la coordination du chantier et répondre aux besoins spécifiques
- > Garantie 2 ans à compter de la réception du chantier, incluant une intervention de maintenance préventive 6 mois avant son échéance (Possibilité d'extension de garantie avec contrat de maintenance)
- > SAV interne

ZA du Grand Tilleul, 154 allée des Rassades  
26110 Nyons - France  
Tel. +33 [0]4 75 26 10 44  
contact@sanisphere.fr  
[www.sanisphere.fr](http://www.sanisphere.fr)



Dispositif COMPACT

SYSTÈME TECHNIQUE	COMPACT
Fréquentation	faible à moyenne
Soubassement enterré	300mm
Option de fréquentation plus élevée	600mm*